



ArmaTrac[®]

Armed Well, Even For The Toughest Job.

www.armatrac.eu

Stage V
emissió szint



ARMATRAC CRD5 -Stage V

Lux Széria

1004 Lux / 1104 Lux / 1254 Lux

1004 Lux
1104 Lux
1254 Lux

	1004 Lux	1104 Lux	1254 Lux
MOTOR			
Maximális teljesítmény LE / kW	101,3 Le / 74,5 Kw	110 Le / 80,9 Kw	126,5 Le / 93 Kw
Típus	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT74E	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT77E	Deutz TCD 3.6 L4 C5VT88E
Fordulatszám a maximális nyomaték eléréséhez	1600 rpm	1600 rpm	1600 rpm
Maximális forgatónyomaték	420 Nm	440 Nm	500 Nm
Károsanyag kibocsátás szint	Stage V	Stage V	Stage V
Hengerek száma/Feltöltés	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler
Úrtartalom (Liter)	3,6 liter	3,6 liter	3,6 liter
Üzemanyagtartály (Liter)	110 liter	110 liter	110 liter
Üzemanyag befecskendezés	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar
Adblue tartály (Liter)	10 Liter	10 Liter	10 Liter
HAJTÓMŰ			
Sebességváltó típusa	ZF 557 LS PowerShift	ZF 557 LS PowerShift	ZF 557 LS PowerShift
Fokozatok száma	16F-16R	16F-16R	16F-16R
PowerShift fokozatok száma	Hi-Lo PowerShift	Hi-Lo PowerShift	Hi-Lo PowerShift
Irányváltó	Mechanikus	Mechanikus	Mechanikus
Mellső differenciálzár	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Hátsó differenciálzár	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
4WD	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Mászó fokozat (Creeper)	-	-	-
Sebesség tartomány (km/h)	1,9-41,3 km/h	1,9-41,3 km/h	1,9-41,3 km/h
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	105 amp	105 amp	105 amp
HIDRAULIKA RENDSZER			
Vezérlés	Bosch - EHR	Bosch - EHR	Bosch - EHR
Autolift	-	-	-
Kihelyezett szelepek száma	8 db	8 db	8 db
Üzemi nyomás (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maximális emelési kapacitás	3900 kg	3900 kg	3900 kg
Kategória	ISO Kat II.	ISO Kat II.	ISO Kat II.
Hidraulikus 3 pont és emelőszár (jobb old.)	Standard	Standard	Standard
TELJESÍTMÉNY LEADÓ TENGYEL (TLT)			
Típus	Független, 4 fokozatú	Független, 4 fokozatú	Független, 4 fokozatú
Útarányos fordulatszám	-	-	-
Fordulatszám	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
MÉRETEK			
Tengelytáv (4WD)	2404 mm	2404 mm	2404 mm
Maximális hosszúság (4WD)	4748 mm	4748 mm	4748 mm
Szélesség	2082 mm	2082 mm	2082 mm
Max. magasság, Platform(4WD)	-	-	-
Max. magasság, Vezetőfülkével (4WD)	2926 mm	2926 mm	2926 mm
Mellső nyomtáv	1660 mm	1660 mm	1660 mm
Hátsó nyomtáv	1610 mm	1610 mm	1610 mm
TÖMEG ADATOK			
Teljes tömeg (2WD/4WD, Pótsúlyok nélkül, Platform)	-	-	-
Teljes tömeg (4WD, Pótsúlyok nélkül, Vezetőfülkével)	4600	4600	4600
Mellső súly(4WD)	10x30	10x30	10x30
Hátsó keréksúly(4WD)	6x50	6x50	6x50
ABRONCSOK			
1. opció - Mellső (4WD)	340/85/R24	340/85/R24	340/85/R24
1. opció - Hátsó (4WD)	460/85/R34	460/85/R34	460/85/R34
2. opció - Mellső (4WD)	360/70/R28	360/70/R28	360/70/R28
2. opció - Hátsó (4WD)	420/85/R38	420/85/R38	480/70/R38
EGYÉB FELSZERELTSÉG			
Légzugós vezetőfülke	Standard	Standard	Standard
Magasságban állítható automata vonófej és alsó-húzó	Standard	Standard	Standard
Légkondicionáló 2 db kabinszűrővel	Standard	Standard	Standard
Levegő- és légfék rendszer	Standard	Standard	Standard
Munkalámpa készlet (4 db első és 2 db hátsó)	Standard	Standard	Standard
Mellső TLT (1000 rpm) / Mellső hidraulika kat. II (30kN)	-	-	Opcionálisan
Fűthető és lézugós vezetőülés	-	-	Standard
Fűthető és elektromos visszapiantó tükrök	-	-	Standard