



ArmaTrac[®]

Armed Well, Even For The Toughest Job.

www.armatrac.eu

Stage V
emissió szint



ARMATRAC CRD5 - Stage V

Fruit Garden Széria

704 fruit garden / 804.4 fruit garden / 954 Lux fruit garden

	704 fruit garden	804 .4 fruit garden	954 Lux fruit garden
MOTOR			
Maximális teljesítmény LE / kW	68 Le / 50 kW	75,3 Le / 55,4 kW	95,2 Le / 70 kW
Típus	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET50EA	Deutz TCD 2.9 Lt C5ET55EA	Deutz TCD 2.9 L4 C5VT63E
A motor fordulatszáma a maximális nyomaték eléréséhez	1400 rpm	1400 rpm	1600 rpm
Maximális forgatónyomaték	375 Nm	375 Nm	400 Nm
Károsanyag kibocsátás szint	Stage V	Stage V	Stage V
Hengerek száma/Feltöltés	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler	4 / Turbó és Intercooler
Úrtartalom (Liter)	2.92 liter	2.92 liter	2.92 liter
Üzemanyagtartály (Liter)	70 liter	70 liter	80 liter
Üzemanyag befecskendezés	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar	Common Rail, 1600 bar
Adblue tartály (Liter)	-	-	10 Liter
HAJTÓMŰ			
Sebességváltó típusa	ZF 537 SS	ZF 537 SS	ZF 537 Hi-Lo PowerShift
Fokozatok száma	16F-8R	16F-8R	16F-16R
Irányváltó	-	-	Mechanikus
Melső differenciálzár(4WD)	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Hátsó differenciálzár (2WD - 4WD)	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
4WD	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus	Elektro-hidraulikus
Mászó fokozat (Creeper)	Opcionálisan	Opcionálisan	Opcionálisan
Sebesség tartomány (km/h)	1,99-41,05 km/h	1,99-41,05 km/h	1,99-41,05 km/h
Sebesség tartomány (km/h) mászó fokozattal	0,25-41,05 km/h	0,25-41,05 km/h	0,25-41,05 km/h
ELEKTROMOS RENDSZER			
Akkumulátor	105 amp	105 amp	105 amp
HIDRAULIKA RENDSZER			
Vezérlés - Mechanikus	Helyzet- és erőszabályzás	Helyzet- és erőszabályzás	Helyzet- és erőszabályzás
Autolift	Standard	Standard	Standard
Kihelyezett szelepek száma	4 db	4 db	6 db
Üzemi nyomás (Bar)	190 Bar	190 Bar	190 Bar
Maximális emelési kapacitás	2800 Kg	2800 Kg	3200 kg
Kategória	ISO Kat II.	ISO Kat II.	ISO Kat II.
TELEJESÍTMÉNY LEADÓ TENGYEL (TLT)			
Típus	Független, 2 fokozatú	Független, 2 fokozatú 2V	Független, 4 fokozatú
Útarányos fordulatszám	Opcionálisa	Opcionálisa	Opcionálisa
Fordulatszám	540, 540E rpm	540, 540E rpm	430, 540, 540E, 1000 rpm
MÉRETEK			
Tengelytáv (4WD)	2100-2130 mm	2100-2130 mm	2100-2130 mm
Maximális hosszúság (4WD)	4020 mm	4020 mm	4020 mm
Szélesség	1680 mm	1680 mm	1680 mm
Max. magasság, Platform(4WD)	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Max. magasság, Vezetőfülkével (4WD)	-	-	-
Melső nyomtáv	1300-1350 mm	1300-1350 mm	1300-1350 mm
Hátsó nyomtáv	1300 mm	1300 mm	1300 mm
TÖMEG ADATOK			
Teljes tömeg (2WD/4WD, Pótsúlyok nélkül, Platform)	3000 Kg	3000 Kg	3250kg
Teljes tömeg (4WD, Pótsúlyok nélkül, Vezetőfülkével)	-	-	-
Melső súly (2WD - 4WD)	4 x 30 Kg - 8 x 30 Kg	4 x 30 Kg - 8 x 30 Kg	10 x 30 kg
Hátsó keréksúly(4WD)	4 x 40 Kg - 4 x 40 Kg	4 x 40 Kg - 4 x 40 Kg	4 x 40 kg - 4 x 40 kg
ABRONCSOK			
1. opció - Melső (2WD)	6,50-16	6,50-16	-
1. opció - Hátsó(2WD)	380/70/R28	380/70/R28	-
1. opció - Melső (4WD)	280/70/R20	280/70/R20	280/70/R20
1. opció - Hátsó(4WD)	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28
2. opció - Melső (4WD)	280/70/R18	280/70/R18	280/70/R18
2. opció - Hátsó(4WD)	380/70/R28	380/70/R28	380/70/R28
3. opció - Melső (4WD)	260/70/R16	260/70/R16	260/70/R16
3. opció - Hátsó(4WD)	380/70/R24	380/70/R24	380/70/R24
EEGYÉB FELSZERELTSÉG			
Vezetőfülke	-	-	-
Mechanikus vezetőülés	Standard	Standard	Standard
Légkondicionáló, fülkeszűrővel	-	-	-
Levegőrendszer	Opcionálisan	Opcionálisan	Opcionálisan